

Spojovací a těsnící prvky pro podstřešní materiály

Spojování, napojení, opravy, podtěsnění kontralatí

Kompletační prvky

VÝROBEK	POPIS VÝROBKU	POUŽITÍ	membrány JUTATOP	membrány JUTADACH	membrány JUTADREN	fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB
JUTADACH SP SUPER	jednostranně lepicí páska, PP spunbond s PP povrstvením a polyakrylátovou lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	✓	✓	✓	✓
JUTADACH SP 38	oboustranně lepicí páska, se speciální akrylátovou vyztuženou lepicí vrstvou	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany	✗	✓	✓	✗
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepicí butylkačuková páska bez nosiče	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany	✗	✗	✗	✓
JUTATOP WB TAPE	jednostranně lepicí páska s vysokou UV stabilizací, polyakryl + PET spunbond s polyakrylát. lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	páska určena pro typy fasádních membrán Jutatop WB a Jutadach Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	tmel na bázi vlhkostí zesilujícího polyuretanu	slepení uvnitř přesahu u membrán ležících na bedněni, zejména pro stupně těsnosti DHV 4 a DHV 3	✗	✓	✗	✗
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepicí butylkačuková páska s pružným PE filmem	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu) pro stupně těsnosti DHV 3 a DHV 2 a sklon min. 5°	✓	✓	✗	✓
JUTADACH THK	těsnící samonapěňující hmota na bázi jednosložkového polyuretanu	podtěsnění kontralatí (aplikace na spodní plochu kontralate) pro stupeň těsnosti DHV 3 a sklon min. 17°	✓	✓	✗	✓
JUTAFOL TPK	jednostranně lepicí páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukovou lepicí vrstvou	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu) pro stupeň těsnosti DHV 3 a sklon min. 17°	✗	✓	✗	✓

JUTADACH SP SUPER

šířka 50 mm, návin 25 m, tloušťka 0,62 mm



JUTADACH SP 38

šířka 38 mm, návin 50 m, tloušťka 0,20 mm



JUTAFOL SP 1

šířka 15 mm, návin 45 m, tloušťka 1,0 mm



JUTATOP WB TAPE

šířka 60 mm, návin 25 m, tloušťka 0,62 mm




JUTADACH MASTIC SUPER

obsah 310 ml / 470 g
výdejnost cca 18 m spoje



JUTADACH TPK SUPER

šířka 50 mm, návin 15 m, tloušťka 1,0 mm



JUTADACH THK

obsah 1,0 l
výdejnost cca 50 m podtěsnění



JUTAFOL TPK

šířka 50 mm, návin 25 m, tloušťka 3 mm



Dukelská 417,
544 15 Dvůr Králové nad Labem
Česká Republika

www.juta.cz

Technické poradenství CZ:

rypl@juta.cz +420 602 194 045
cerny@juta.cz +420 606 625 581

Technické poradenství SK:

pogran@juta.cz +421 905 421 107
ivan.doblej@juta.cz +421 908 217 130